


Poz cija	Daudz.	Apraksts
	1	<p>SQE 2-115</p>  <p style="text-align: right;">Uzman bu! Izstr d juma att ls var atš irties no faktisk izstr d juma izskata.</p> <p>Izstr d juma Nr.: 96510155 3" vair kpak pju, iegremd jams s knis, kas ir paredz ts saimniec bas (dzeram) densapg dei, š idruma p rs kn šanai tvertn s, ap de ošanas un vidi saudz jošiem lietojumiem. S knim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karb da/graf ta gultnis.</p> <p>S kni raksturo laidena palaide un aizsardz ba pret darb bu bez š idruma, uzš cienu, p rspriegumu, pazemin tu spriegumu, p rslodzi un p r k augstu temperat ru.</p> <p>Motors ir past v ga magn ta rotora tipa vienf zes motors, kas garant optim lu efektivit ti plaš slodzes diapazon . Motors ir apr kots ar nomain mu gala v ku ar kontaktligzdu.</p> <p>Š idrums: S kn jamais š idrums: dens Š idruma maksim l temperat ra: 35 °C Maks. š idruma temperat ra pie 0.15 m/sek: 35 °C Liquid temp: 20 °C Bl vums: 998.2 kg/m³</p> <p>Technical: Speed for pump data: 10700 rpm Nomin l pl sma: 2 m³/st Nomin lais spiedienaugst.: 128 m Apstiprin jumi motora passes datu pl ksn t : CE,UL,CUL L knes pielaiide: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materi li: S knis: Poliam ds / Ner sošais t rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 S k rats: Poliam ds Motors: Ner sošais t rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Uzst d šana: S k a izejas kan ls: Rp 1 1/4</p>

Poz cija	Daudz.	Apraksts
		Minim lais urbuma diametrs: 76 mm
		Elektriskie dati:
		Motora tips: MSE3
		Ieejas jauda - P1: 2.54 kW
		Nomin l jauda - P2: 1.85 kW
		T kla frekvence: 50 Hz
		Nomin lais spriegums: 1 x 200-240 V
		Palaišanas metode: tieš palaiš.
		Nomin l str va: 12.3 A
		Jaudas koeficients: 1,00
		Nomin lais trums: 10700 rpm
		Korpusa klase (IEC 34-5): IP68
		Izol cijas klase (IEC 85): F
		Kabe a garums: 1.5 m
		Citi:
		Neto svars: 6.3 kg
		Bruto svars: 6.9 kg
		Pieg des tilpums: 0.011 m ³

96510155 SQE 2-115 50 Hz

